

MAX800 S - HDS

 850 x 440 x H158 mm
33.46 x 17.32 x 6.22 inch

 800 x 370 x H140 mm
31.49 x 14.57 x 5.51 inch

 45 + 95 mm
1.77 + 3.74 inch

 S : 5,74 kg / 12.65 lb
HDS : 5,79 kg / 12.76 lb


 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity
41.44 lt



 Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIURETANO/POLYURETHANE
(Spugna / foam)



VIDEO S & HDS

Nuova chiusura
New revolving lock



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton



6,86 Kg per cartone
15.12 lb gross weight



IP67
RATING

MIL SPECS


DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED
FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



LASER MARKING
OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM